



Імпортёр/уповноважений представник на території України: ТОВ «СІГМА. УКРАЇНА»
Україна, 61176, Харків, вул. Єнакіївська, 19/318

Виробник: Шанхай Даймонд Трейдинг ЛТД,
1602 Мингшен бізнес плаза, 400 Каобао роад, 200233, Шанхай, Китай

Каска захисна будівельна

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

артикули:

9414501

9414511

9414521

9414531

колір:

○ біла

● червона

● жовта

● помаранчева



Каска захисна будівельна – необхідний предмет спецодягу, основне завдання якого полягає в тому, щоб забезпечити голову працівника від можливих забитих місць і травм у процесі професійної діяльності, а також агресивних розчинів води, атмосферних опадів.

В залежності від умов використання, каски додатково можуть комплектуватися і застосовуватися разом з захисними екранами, водозахисними пелеринами, протишумовими навушниками, утепленим підшоломником та іншими засобами.



Прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед початком використання виробу та зберігайте її для подальшого використання. Ця інструкція містить правила експлуатації і обслуговування каски захисної будівельної. Звертайтеся до неї при виникненні питань з використання, а також обслуговування, зберігання і транспортування виробу.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Каска захисна будівельна (далі – каска) призначена для запобігання або зменшення впливу на голову користувача небезпечних та шкідливих виробничих факторів або механічних впливів у приміщеннях та на відкритих майданчиках. Каску можна використовувати при температурі навколишнього повітря від -30 °С до +50 °С. Опір ременя підборіддя – від 150 до 250 Н.

Каска відповідає вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого ПКМУ № 771, від 21.08.2019р., та стандарту ДСТУ EN 397:2017 та ідентифікована відповідним маркуванням. З декларацією відповідності та сертифікатом можна ознайомитися на сайті sigma.ua або їх копії можуть бути надані за запитом у авторизованих точках продажу.

2. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Будівельні майданчики та виробничі приміщення, де є загроза падіння предметів з висоти, у вузьких приміщеннях, де є ризик удару об гострі кути та виступаючі предмети.

3. ІНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ

- » Для забезпечення адекватного захисту, каска повинна відповідати розміру голови користувача або мати відповідні регулювання.
- » Каска вироблена для поглинання енергії удару у разі часткового руйнування або пошкодження корпусу і внутрішнього оснащення, і, хоча таке пошкодження можна легко не розпізнати, будь-яку каску, піддану серйозному удару, потрібно замінити.
- » Зверніть увагу на безпеку модифікації або вилучення будь-яких оригінальних складових частин каски, крім випадків, рекомендованих виробником. Каски непристосовані для здійснення будь-яких приєднань до неї не рекомендованим виробником способом.
- » Не застосовуйте фарбу, розчини, клеї або клейкі етикетки за винятком тих, що визначені в інструкціях виробника. При експлуатації забороняється наносити на каску фарбу, використовувати розчинники, клей або самоклеючі етикетки.
- » Уникайте контакту з агресивними речовинами (кислотами, клейовими основами, ґрунтовками, фарбою, оліями, засобами для чищення і т. д.), високих температур та термічної дії, впливу іскр та бризок розплавленого металу.
- » Не сідайте на каску і не здавлюйте каску в упаковці, не кидайте, уникайте контакту з гострими предметами.
- » Каска не містить речовин, які здатні викликати алергічну реакцію і/або подразнення шкіри у чутливих до них людей. При появі алергічних реакцій слід негайно припинити використання і звернутися до лікаря.



Виробник не несе відповідальності за ризики та травми, що виникли при неправильному використанні каски. Використання каски не може повністю виключити ризик травмування голови.

4. ОПИС КОНСТРУКЦІЇ

Каска складається з корпусу, внутрішнього оснащення та підборіддя. За потреби споживача, може бути забезпечена пристроями для кріплення інших ЗІЗ. Внутрішнє оснащення каски забезпечує можливість регулювання розмірів. В передній частині внутрішнього оснащення

є спеціальні налобні вставки, що вбирають піт. Ремінь підборіддя регулюється по довжині. Внутрішнє оснащення та ремінь підборіддя кріпляться до корпусу у 8 точках. Надійне кріплення може швидко регулюватися і, за потреби, відстігатися від корпусу.

Перед кожною експлуатацією перевіряйте цілісність корпусу та системи внутрішнього оснащення, стан ременя підборіддя та швів. Перевірте роботу системи регулювання розміру та пряжку підборіддя! Крім проведення перевірки перед кожним застосуванням, ЗІЗ повинні піддаватися періодичним перевіркам. Частота та порядок проведення яких встановлюються нормативною документацією. Каски, що піддалися ударам, а також ті, що мають пошкодження корпусу або внутрішнього оснащення, повинні бути замінені. Щоб уникнути можливості використання відбракованого виробу, він має бути утилізований.

У разі використання в екстремальних умовах, при дії дуже високої або дуже низької температури, морської води чи частого механічного впливу, властивості ЗІЗ знижуються навіть після короткого періоду використання. У разі впливу вищеперелічених факторів ЗІЗ може потребувати зміни.

5. РЕГУЛЮВАННЯ

Для забезпечення максимально можливого захисту, каска повинна відповідати розмірам голови користувача, мати кріплення до голови, не допускаючи мимовільного падіння або зміщення з голови. Ремінь підборіддя повинен бути застебнутий та правильно відрегульований. Ремінь не повинні закривати вуха. Застебнутий ремінь підборіддя не повинен тиснути на горло. Каска повинна бути відрегульована на голові таким чином, щоб захищати тім'яну та лобну області голови.

Порядок регулювання:

1. Надягніть каску з відкритою задньою системою регулювання.
2. Закрутіть храповий механізм регулювання об'єму голови (колесо на оголів'ї) під розмір голови.
3. Застебніть пряжку ременя підборіддя. Потягніть ремінь для перевірки того, що пряжка зафіксована.

4. Відрегулюйте підборіддя (шляхом перетягування пряжки вздовж ременя).

5. Перевірте правильне положення каски та правильне блокування системи (пряжка та задня система регулювання).

Якщо каску надягли правильно, вона не повинна рухатися або качатися на голові. Система регулювання положення каски на голові не повинна після регулювання та налагодження спонтанно порушитися протягом усього часу використання.

6. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Каска, що була у використанні, має бути очищена від забруднень і просушена. При необхідності, каска може піддаватися санітарній обробці шляхом занурення в 3-5 % розчин хлораміну або 3 % розчин хлорного вапна на 30-60 хв з подальшим промиванням в холодній воді і природним сушінням. Сушіть каску лише при кімнатній температурі і зберігайте каску подалі від прямих сонячних променів та джерел тепла.



Каски ремонту не підлягають. Самостійний ремонт, заміна одних елементів каски на інші, а також самостійна модернізація каски заборонені, оскільки подібні дії можуть призвести до зниження рівня безпеки виробу.

7. ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

Щоб продовжити термін служби каски, дотримуйтесь правил її зберігання та транспортування.

Зберігайте каски при температурі від +10 °C до +30 °C, вологістю не більше 70 %, не піддаючи впливу сонячних променів, вологи, хімічних речовин. Під час транспортування захищайте виріб від вологи, прямого потрапляння сонячних променів, хімічних речовин, бруду або механічних впливів. Використовуйте захисний мішок або спеціальний контейнер для зберігання та перевезення касок.

У разі неможливості подальшого використання виробу, він підлягає утилізації відповідно до чинного законодавства.

8. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний строк щодо обміну і повернення неякісних виробів встановлюється виробником - **6 місяців** з дати продажу. Протягом цього часу здійснюється обмін чи повернення виробів з дефектами у місцях продажу на підставі закону України «Про захист прав споживачів».

Термін служби при належному використанні та дотриманні умов зберігання – **3 роки** з дати виробництва. Тривалість експлуатації виробу залежить від частоти використання, від зовнішніх факторів (температура, сонячне світло, різні речовини) і неправильного використання. Дата виробництва вказана на виробі. **Строк придатності – 5 років.**

9. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА МАРКУВАННЯ

Реалізація касок здійснюється через торговельні точки та магазини, інтернет у роздріб та гурт. У продаж каски надходять в індивідуальному або груповому пакуванні. Вид пакування та його характеристики визначаються виробником.

Каски супроводжуються інструкцією з експлуатації або зі змістом інструкції можна ознайомитися на сайті **sigma.ua**.

Текст інструкції обов'язково містить опис ідентифікаційних позначень, який може бути використаний у разі виникнення факторів, вплив яких викликало нерозбірливість позначень на виробі.

Маркування каски виконують відповідно до вимог ДСТУ EN 397 на самій касці (у вигляді тавра на козирку) та на стікері і воно містить наступну інформацію:

- › найменування імпортера (торгову марку);
- › тип каски (позначення, присвоєне виробником);
- › розмір або діапазон розмірів (у сантиметрах);
- › дату виробництва (місяць, рік);
- › скорочену назву матеріалу корпусу згідно з ISO 472 (HDPE);
- › діапазон дозвolenої температури експлуатації : -30 °C, +50 °C;
- › за наявності, інші властивості і характеристики;
- › позначення відповідності тех. регламенту та ДСТУ EN 397;
- › знак відповідності Технічному регламенту ЗІЗ, ДСТУ EN 397;



- › знак CE, стандарт EN 397, що позначає відповідність виробу Європейським регламентам і стандартам;



- › інформацію, що вказує на необхідність ознайомлення з інструкцією щодо застосування. На оснащенні каски наносять маркування, яке містить наступну інформацію:
- › тип каски (позначення, присвоєне виробником);
- › розмір або діапазон розмірів (у сантиметрах).