



Імпортер/уповноважений представник на території України: ТОВ «Сірма.Україна» ТМ «Grad»
Україна, 61176, Харків, вул. Єнакіївська, 19/318
Виробник: Шанхай Даймонд Трейдинг ЛТД,
1602 Мингшен бізнес плаза, 400 Каобао роад, 200233, Шанхай, Китай

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ БЕЗ ПОКРИТТЯ

УВАГА! Прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед початком використання виробу та зберігайте її для подальшого використання.

Важливо! Ця інструкція містить правила експлуатації і обслуговування рукавичок «Grad». Звертайтеся до інструкції при виникненні питань з використання, а також обслуговування, зберігання і транспортування виробу. Інструкція може бути скопійована для ознайомлення з її змістом усіх користувачів продукції.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Рукавички трикотажні без покриття (клас захисту 2) призначені для захисту рук від механічних пошкоджень і бруду. Рукавички не повинні мати контакту з вогнем і не захищають від проникнення води.

Рукавички повинні використовуватися тільки за призначенням. Рукавички захищають тільки ті частини тіла, які закриті ними.

Відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затверджений ПКМУ №771 від 21.08.2019р., сертифіковані на відповідність вимогам стандартів ДСТУ EN 388:2017 і ДСТУ EN 420:2017 та ідентифіковані відповідним маркуваннями. З додатковою інформацією про товар, інструкцією з експлуатації, декларацією відповідності і сертифікатом товару можна ознайомитися на сайті sigma.ua або отримати друковані копії в авторизованих точках продажу.

За більш докладною інформацією про виріб звертайтеся до таблиці нижче.

Артикул	Найменування	Розмір	Довжина, см	Ступінь зах. за EN 388	Матеріал виготовлення
9441725	Рукавички трикотажні без покриття білі Майстер	10	26	Стирання: 2 Поріз: 1 Роздиран.: 4 Прокол: 1 Опір порізу: X	Осн. рукавички: трикотажне полотно з 60% бавовни і 40% поліестеру
9441785	Рукавички трикотажні без покриття чорні Лайт				
9441845	Рукавички трикотажні без покриття помаранчеві Лайт				

2. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Застосовуються під час виконання ремонтно-будівельних, складських, сільськогосподарських, побутово-господарських, вантажно-розвантажувальних, складальних, механічних робіт, робіт в автосервісі, робіт з інструментом, що не вимагає ізоляції та має невисокі температури поверхні.

3. ІНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ

- При виборі рукавичок завжди оцінюйте усі можливі ризики і умови експлуатації. Застосовуйте рукавички, які відповідають розміру долоні користувача, що забезпечить максимальну рухливість пальців. Це дозволить проводити роботи у комфортних для рук умовах. Відповідний розмір рукавичок слід встановити шляхом примірки перед початком роботи.
- Рукавички не рекомендується використовувати в тих випадках, коли є ризик зачеплення з рухомими деталями машин. Перед застосуванням користувач повинен взяти на себе відповідальність і перевірити, чи придатні рукавички для поточної операції, а також їх комплектність і захисні функції. Ефективність захисної функції виробу залежить від особистої відповідальності користувача. Якщо рукавички використовуються разом з захисним одягом, що оберігає від будь-яких спеціальних дій, необхідно звернути увагу на те, чи забезпечуються спільні захисні функції у залежності від призначення.
- Перед використанням уважно огляньте рукавички на предмет дефектів і пошкоджень. У разі виявлення будь-яких недоліків – замінити виріб. Під час роботи також необхідно стежити, чи зберігаються захисні функції. Втрата захисних властивостей, свідчить про зношеність виробу. Рукавички не повинні піддаватися впливу відкритого полум'я, електричного струму і агресивних хімічних середовищ. Рукавички не придатні для контакту з харчовими продуктами.
- Рукавички можуть містити речовини, здатні викликати алергічну реакцію і/або подразнення шкіри у чутливих до них людей. При появі алергічних реакцій слід негайно припинити використання рукавичок і звернутися до лікаря.
- Рукавички не призначені для багаторазового використання.

4. ЧИСТКА ТА ДОГЛЯД

Для догляду за рукавичками рекомендується використовувати загальнодоступні засоби для чищення (щітки, ганчірки і т.д.). Не прати. Заборонено застосування відбілювачів, абразивних, їдких матеріалів та тих, які дряпають. Заборонені хімічистка і засоби для виведення плям. Заборонено віджимання і/або подальше сушіння. Заборонено прасування при будь-яких температурах.

Виробник не бере відповідальність за змінення робочих характеристик рукавичок після чистки. У цьому випадку відповідальність бере споживач.

5. ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

Рукавички можуть транспортуватися усіма видами закритого транспорту відповідно до правил перевезень, що діють для кожного виду транспорту. Під час транспортування і вантажно-розвантажувальних робіт упакування з виробом не повинно піддаватися різким ударам і впливу атмосферних опадів.

При зберіганні і транспортуванні – оберігати від вологі і дії прямих сонячних променів. Зберігати у сухому, добре провітрюваному приміщенні з температурою в межах від +10°C до +30°C, вологістю не більше 70%. Тримати подалі від джерел відкритого полум'я та опалювальних приладів. Підвищена вологість повітря, температура або інтенсивне освітлення можуть негативно позначитися на якості продукції.

Виробник не несе відповідальності за якість виробу у разі недотримання інструкції з його зберігання.

6. ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін – 1 місяць, з дати придбання, у разі виявлення виробничого дефекту при умові правильного транспортування, зберігання, використання.

Термін служби залежить від способу їх використання і можна оцінити на підставі зносу виробу. У зв'язку з різною інтенсивністю використання та впливом чинників навколишнього середовища, таких як сонячне світло, дощ і т.п. неможливо визначити конкретний термін. Виріб зберігає свої захисні властивості до моменту пошкодження, яке неможливо усунути без зниження рівня захисту. Наявність механічних пошкоджень означає, що виріб повинен бути відремонтований або негайно вилучений з експлуатації.

Дата виробництва вказана на упаковці. Строк придатності – 5 років з дати виробництва.

Використані рукавички утилізують разом з побутовими відходами чи в інший визначений спосіб.

7. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА МАРКУВАННЯ

Реалізація рукавичок здійснюється через торговельні точки і інтернет в роздріб та гурт. У продаж рукавички надходять в індивідуальному або груповому пакуванні. Вид пакування та його характеристики визначається виробником. Рукавички супроводжуються індивідуальним стікером на кожну пару, чи стікером на пакет при груповій упаковці.

Ця інструкція є одночасно інтегрованою частиною упаковки і її маркуванням. На виробі чи стікері можуть бути нанесені усі ідентифікаційні позначення. Текст інструкції обов'язково містить опис ідентифікаційних позначень, який може бути використаний у разі виникнення факторів, вплив яких викликало нерозбірливість позначень на виробі.

8. МАРКУВАННЯ РУКАВИЧОК

Відповідно до вимог ДСТУ EN 388 на рукавичках або упаковці наносять графічний символ, пов'язаний з рівнями ефективності захисту від механічних ризиків.

Ці рівні ефективності уточнені поряд з графічним символом на рукавичці або упаковці (числа від 0 до 5, при цьому 4/5 є найкращими).

A. Стійкість до стирання (від 0 до 5)

B. Опір порізу (від 0 до 5)

C. Опір роздиранню (від 0 до 4)

D. Стійкість до проколу (від 0 до 4)

F. Опір порізу у відповідності до ISO (від A до F), X – не застосовано або не протестовано

знак стандарту ДСТУ EN 420

знак стандарту ДСТУ EN 388

рівень ефективності захисту за ДСТУ EN 388

EN388



2141

ДСТУ EN420





Артикул: 9441725

Розмір:

артикул

національний знак оцінки відповідності виробу технічним регламентам

розмір

логотип Grad





sigma.ua

додаткова інформація та документи