



Імпортёр/уповноважений представник на території України: ТОВ «СІГМА. УКРАЇНА»
Україна, 61176, Харків, вул. Єнакіївська, 19/318
Виробник: Шанхай Даймонд Трейдинг ЛТД,
1602 Мингшен бізнес плаза, 400 Каобао роад, 200233, Шанхай, Китай

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ РУКАВИЧКИ ТРИКОТАЖНІ З ЛАТЕКСНИМ ПОКРИТТЯМ

УВАГА! Прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед початком використання виробу та зберігайте її для подальшого використання.

Важливо! Ця інструкція містить правила експлуатації і обслуговування рукавичок ТМ «Sigma».

Звертайтеся до інструкції у разі виникнення питань з використання, а також обслуговування, зберігання і транспортування виробу. Інструкція може бути скопійована для ознайомлення з її змістом усіх користувачів продукції.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Рукавички трикотажні з латексним покриттям (клас захисту 2) призначені для захисту рук від механічних пошкоджень і бруду. Рукавички не повинні мати контакту з вогнем і не захищають від проникнення води.

Рукавички повинні використовуватися тільки за призначенням. Рукавички захищають тільки ті частини тіла, які закриті ними.

Відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затверджений

ПКМУ №771 від 21.08.2019р., сертифіковані на відповідність вимогам стандартів ДСТУ EN 388:2022 і ДСТУ EN 420:2017 та ідентифіковані відповідним маркуваннями. З додатковою інформацією про товар, інструкцією з експлуатації, декларацією відповідності і сертифікатом товару можна ознайомитися на сайті sigma.ua або отримати друковані копії в авторизованих точках продажу.

За більш докладною інформацією про виріб звертайтеся до таблиці нижче.

Артикул	Найменування	Розмір	Довжина, см	Ступінь зах. за EN 388	Матеріал виготовлення
9445331	Рукавички трикотажні з подвійним латексним покриттям, ТМ «Sigma»	10	27	Стирання: 2 Поріз: 4 Роздиран.: 3 Прокол: 3 Опір порізу: X	Осн. рукавички: 100% поліестер Покриття: латекс
9445351	Рукавички трикотажні з подвійним латексним покриттям, ТМ «Sigma»	9	27	Стирання: 2 Поріз: 4 Роздиран.: 3 Прокол: 3 Опір порізу: X	Осн. рукавички: 100% поліестер Покриття: латекс
9445371	Рукавички трикотажні з подвійним латексним покриттям, ТМ «Sigma»	10	27	Стирання: 2 Поріз: 4 Роздиран.: 3 Прокол: 3 Опір порізу: X	Осн. рукавички: 100% поліестер Покриття: латекс
9445411	Рукавички трикотажні з частковим латексним покриттям крінкл, ТМ «Sigma»	9	27	Стирання: 4 Поріз: 2 Роздиран.: 1 Прокол: 3 Опір порізу: X	Осн. рукавички: 100% поліестер Покриття: латекс

Артикул	Найменування	Розмір	Довжина, см	Ступінь зах. за EN 388	Матеріал виготовлення
9445421	Рукавички трикотажні з частковим латексним покриттям крінкл, ТМ «Sigma»	10	27	Стирання: 4 Поріз: 2 Роздиран.: 1 Прокол: 3 Опір порізу: X	Осн. рукавички: 100% поліестер Покриття: латекс
9445461	Рукавички трикотажні з частковим латексним покриттям крінкл, ТМ «Sigma»	10	27	Стирання: 4 Поріз: 2 Роздиран.: 1 Прокол: 3 Опір порізу: X	Осн. рукавички: 100% поліестер Покриття: латекс
9445491	Рукавички трикотажні з частковим латексним покриттям крінкл, ТМ «Sigma»	9	27	Стирання: 4 Поріз: 2 Роздиран.: 1 Прокол: 3 Опір порізу: X	Осн. рукавички: 100% поліестер Покриття: латекс
9445501	Рукавички трикотажні з частковим латексним покриттям крінкл, ТМ «Sigma»	10	27	Стирання: 4 Поріз: 2 Роздиран.: 1 Прокол: 3 Опір порізу: X	Осн. рукавички: 100% поліестер Покриття: латекс
9445571	Рукавички трикотажні з частковим латексним спіненим покриттям, ТМ «Sigma»	9	27	Стирання: 4 Поріз: 2 Роздиран.: 1 Прокол: 3 Опір порізу: X	Осн. рукавички: 100% поліестер Покриття: латекс
9445581	Рукавички трикотажні з частковим латексним спіненим покриттям, ТМ «Sigma»	10	27	Стирання: 4 Поріз: 2 Роздиран.: 1 Прокол: 3 Опір порізу: X	Осн. рукавички: 100% поліестер Покриття: латекс
9445611	Рукавички трикотажні з подвійним латексним покриттям, ТМ «Sigma»	9	27	Стирання: 4 Поріз: 2 Роздиран.: 1 Прокол: 3 Опір порізу: X	Осн. рукавички: 100% поліестер Покриття: латекс
9445621	Рукавички трикотажні з подвійним латексним покриттям, ТМ «Sigma»	10	27	Стирання: 4 Поріз: 2 Роздиран.: 1 Прокол: 3 Опір порізу: X	Осн. рукавички: 100% поліестер Покриття: латекс

2. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Застосовуються під час виконання ремонтно-будівельних, складських, сільськогосподарських, побутово-господарських, вантажно-розвантажувальних, складальних, механічних робіт, робіт в автосервісі, робіт з інструментом, що не вимагає ізоляції та має невисокі температури поверхні.

3. ІНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ

- › Коли обираєте рукавички, завжди оцінюйте усі можливі ризики і умови експлуатації. Застосовуйте рукавички, які відповідають розміру долоні користувача, що забезпечить максимальну рухливість пальців. Це дозволить виконувати роботи у комфортних для рук умовах. Відповідний розмір рукавичок слід встановити шляхом примірки перед початком роботи.
- › Рукавички не рекомендується використовувати в тих випадках, коли є ризик зачеплення з рухомими деталями машин. Перед застосуванням користувач повинен взяти на себе відповідальність і перевірити, чи придатні рукавички для поточної операції, а також їх комплекtnість і захисні функції. Ефективність захисної функції виробу залежить від особистої відповідальності користувача. Якщо рукавички використовуються разом з захисним одягом, що оберігає від будь-яких спеціальних дій, необхідно звернути увагу на те, чи забезпечуються спільні захисні функції у залежності від призначення.
- › Перед використанням уважно огляньте рукавички на предмет дефектів і пошкоджень. У разі виявлення будь-яких недоліків виріб слід замінити. Під час роботи також необхідно стежити, чи зберігаються захисні функції. Втрата захисних властивостей свідчить про зношеність виробу. Рукавички не повинні піддаватися впливу відкритого полум'я, електричного струму і агресивних хімічних середовищ. Виріб не призначений для контакту з харчовими продуктами.

- › Матеріали виробу можуть містити компоненти, здатні викликати алергічну реакцію і/або подразнення шкіри у чутливих до них людей. У випадку появи алергічних реакцій слід негайно припинити використання рукавичок і звернутися до лікаря.
- › Рукавички не призначені для багаторазового використання.

4. ЧИСТКА ТА ДОГЛЯД

Для догляду за рукавичками рекомендується використовувати загальнодоступні засоби для чищення (щітки, ганчірки і т.д.). Не пра-ти. Заборонено застосовувати відбілювачі, абразивні та їдкі засоби, а також матеріали, що можуть пошкодити поверхню. Заборонені хімічистка і засоби для виведення плям. Заборонено віджимання і/або подальше сушіння. Заборонено прасування при будь-яких температурах.

Виробник не несе відповідальності за зміну робочих характеристик рукавичок після чистки. У цьому випадку відповідальність бере споживач.

5. ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

Рукавички можуть транспортуватися усіма видами закритого транспорту відповідно до правил перевезень, що діють для кожного виду транспорту. Під час транспортування і вантажно-розвантажувальних робіт упакування з виробом не повинно піддаватися різким ударам і впливу атмосферних опадів.

Під час зберігання і транспортування — обере-гати від вологи і дії прямих сонячних променів. Зберігати у сухому, добре провітрюваному приміщенні з температурою в межах від +10 °C до +30 °C, вологістю не більше 70 %. Тримати по-далі від джерел відкритого полум'я та опалю-вальних приладів. Підвищена вологість повітря, температура або інтенсивне освітлення можуть негативно позначитись на якості продукції. Виробник не несе відповідальності за якість виробу у разі недотримання інструкції з його зберігання.

Використані рукавички утилізують разом з побу-товими відходами чи в інший визначений спосіб.

6. ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний строк — **1 місяць**, з дати придбання, у разі виявлення виробничого дефекту при умові правильного транспортування, зберігання, використання.

Строк придатності — **5 років** з дати виробництва.

Термін служби залежить від способу використання виробу та може бути оцінений на підставі зносу виробу. У зв'язку з різною інтенсивністю використання та впливом чинників навколишнього середовища, таких як сонячне світло, дощі і т.п. неможливо визначити конкретний термін. Виріб зберігає свої захисні властивості до моменту пошкодження, яке неможливо усунути без зниження рівня захисту. Наявність механічних пошкоджень означає, що виріб повинен бути відремонтований або негайно вилучений з експлуатації.

Дата виробництва вказана на упаковці.

7. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА МАРКУВАННЯ

Реалізація рукавичок здійснюється через торговельні точки та мережу Інтернет у роздріб та оптом. У продаж рукавички надходять в індивідуальному або груповому пакуванні.

Вид пакування та його характеристики визначаються виробником. Рукавички супроводжуються індивідуальним стікером на кожну пару або стікером на пакет для групової упаковки. Ця інструкція є одночасно інтегрованою частиною упаковки і її маркуванням. На виробчи стікері можуть бути нанесені усі ідентифікаційні позначення. Текст інструкції обов'язково містить опис ідентифікаційних позначень, який може бути використаний у разі виникнення факторів, вплив яких викликало незрозумілість позначень на виробі.

8. МАРКУВАННЯ РУКАВИЧОК

Відповідно до вимог ДСТУ EN 388 на рукавичках або упаковці наносять графічний символ, пов'язаний з рівнями ефективності захисту від механічних ризиків.

Ці рівні ефективності уточнені поряд з графічним символом на рукавичці або упаковці (числа від 0 до 5, при цьому 4/5 є найкращими).

A. Стійкість до стирання (від 0 до 5)

B. Опір порізу (від 0 до 5)

C. Опір роздиранню (від 0 до 4)

D. Стійкість до проколу (від 0 до 4)

F. Опір порізу у відповідності до ISO (від A до F), X – не застосовано або не протестовано



логотип Sigma

знак стандарту
ДСТУ EN 420

знак стандарту
ДСТУ EN 388

рівень
ефективності
захисту
за ДСТУ EN 388

EN388



2433X

ДСТУ EN420




Артикул:
9445331

Розмір:

10

— артикул

— національний знак оцінки відповідності виробу технічним регламентам

— розмір

sigma.ua

—

додаткова інформація та документи