



Імпортёр/уповноважений представник на території України: ТОВ «СІГМА.УКРАЇНА» ТМ «Sigma»
Україна, 61176, Харків, вул. Єнакіївська, 19/318
Виробник: Шанхай Даймонд Трейдинг ЛТД,
1602 Мингшен бізнес плаза, 400 Каобао роад, 200233, Шанхай, Китай

Окуляри зварювальника

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

артикули:

9413651

9413771



Оригінал інструкції з експлуатації

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за вибір виробів ТМ «Sigma». Перед експлуатацією виробу обов'язково ознайомтеся з цією інструкцією.

Ця інструкція містить правила експлуатації і обслуговування окулярів ТМ «Sigma». Звертайтеся до неї при виникненні питань з використання, а також обслуговування, зберігання і транспортування виробу. Вона може бути скопійована для ознайомлення з її змістом усіх користувачів продукції.

Окуляри захисні відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту № 771, редакція від 21.08.2019р., ДСТУ EN 166:2017 та ідентифіковані відповідним маркуванням (див. таблицю «Технічні дані»). З Декларацією відповідності, інструкцією і документами щодо виробу можна ознайомитися на сайті sigma.ua і вони додаються до супровідної документації.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Окуляри зварювальника призначені для захисту очей при зварюванні та різанні металів від сліпучої яскравості світла, ультрафіолетового випромінювання, а також від твердих частинок, що летять, і пилу.

2. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Газове зварювання та різання, електродугове зварювання, зварювання в обмеженому просторі.

3. ІНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ

Засоби індивідуального захисту (далі – ЗІЗ) органів зору забезпечують надійний захист тільки тоді, коли вони підходять для цього виду робіт, закривають очі і використовуються протягом всього терміну їх придатності/або еквіваленту.

- › Перед використанням окулярів необхідно переконатись, що вони:
 - придатні для цього виду робіт;
 - правильно надягнені;
 - застосовуються протягом усього часу знаходження у небезпечній зоні;
 - своєчасно замінюються, у разі потреби.

- › Окуляри підходять до будь-якого типу обличчя.
- › Правильний вибір, навчання, експлуатація та відповідний догляд за окулярами потрібні для належного захисту користувача.
- › Перед застосуванням окулярів ознайомтеся з цією інструкцією, з інструкціями з проведення робіт та відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці.
- › Слід регулярно перевіряти окуляри – подряпана або вищерблена лінза, пошкоджена оправа можуть значно знизити захисні властивості та потребують заміни виробу.
- › Не застосовуйте фарбу, розчини, клеї або клейкі етикетки за винятком тих, що визначені в інструкціях виробника.
- › Не сідайте на окуляри, не здавлюйте їх у паковці, не кидайте, уникайте контакту з гострими предметами.
- › Окуляри не містять речовин, які здатні викликати алергічну реакцію і/або подразнення шкіри у чутливих до них людей.
- › При появі алергічних реакцій слід негайно припинити використання і звернутися до лікаря.
- › Виробник не несе відповідальності за ризики та травми, що виникли при неправильному використанні окулярів.
- › Якщо на оправу і лінзу нанесені різні символи позначення механічної міцності, то до засобу захисту органів зору в цілому застосовується менший рівень захисту.

4. ОПИС

Модель окулярів **9413651** має закриту оправу, що щільно прилягає до обличчя і тримається на голові за допомогою регульованої стрічки (резинки).

Вентиляція простору під окулярами здійснюється через спеціальні отвори, захищені від потрапляння пилу та мілких бризок. Зміцнене основне скло забезпечує високу ударну міцність і надійність до дряпання та стирання. Запобігає негативному впливу агресивних хімічних речовин, бризок та іскр металу, підвищеним температурам. Світлофільтр, що вставлений у відкидний склотримач, захищає від сліпучої яскравості видимого світла, ультрафіолетового та інфрачервоного.

воного випромінення. Склотримач забезпечує надійну фіксацію захисних скелець і дає можливість швидкої їх заміни.

Модель окулярів **9413771**, на відміну від попередньої, не має відкидних склотримачів, а має одну суцільну лінзу зі світлофільтру.

У разі використання ЗІЗ в екстремальних умовах, захисні характеристики ЗІЗ знижуються навіть після короткого періоду використан-

ня. У разі впливу вище перелічених факторів ЗІЗ може потребувати зміни.

Надягати та знімати окуляри слід обома руками.

Деякі моделі окулярів одягають поверх корегувальних окулярів.

5. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Артикул,	9413651	9413771
Тип	З відкидним склом	Панорамні
Колір	Жовтий	Морська хвиля
Матеріал корпусу	ABS	
Матеріал світлофільтру	Ударостійкий полікарбонат	
Матеріал стрічки	Еластична гума	
Ступінь затемнення	DIN5	
Маркування лінз	1ST	–
Вага, г	70	

6. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Окуляри необхідно очищати та дезінфікувати за допомогою води і мила.
- Витирати насухо м'якою тканиною або серветкою.
- При сильному забрудненні, особливо абразивними частинками, лінзи окулярів необхідно промити під потоком води, потім витерти чистою серветкою.

7. ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

- Окуляри можуть транспортуватися усіма видами закритого транспорту відповідно до правил перевезень, що діють для кожного виду транспорту. Під час транспортування в вантаж-

но-розвантажувальних робіт упакування з виробом не повинно піддаватися різким ударам і впливу атмосферних опадів.

- При зберіганні і транспортуванні – оберігати від вологості і дії прямих сонячних променів.
- Зберігати у сухому, добре провітрюваному приміщенні з температурою в межах від +10 °C до +30 °C, вологістю не більше 70 %.
- Тримати подалі від джерел відкритого полум'я та опалювальних приладів. Підвищена вологість повітря, температура або інтенсивне освітлення можуть негативно позначитися на якості продукції.

Виробник не несе відповідальності за якість виробу у разі недотримання інструкції з його зберігання.

У разі неможливості подальшого використання виробу, він підлягає утилізації відповідно до чинного законодавства.

8. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний строк – **1 місяць** з дати продажу. Протягом цього часу здійснюється обмін чи повернення виробів з дефектами у місцях продажів на підставі закону України «Про захист прав споживача».

Строк служби при належному використанні та дотриманні умов зберігання – **3 роки** з дати виробництва. Тривалість експлуатації виробу залежить від частоти використання, від зовнішніх факторів (температура, сонячне світло, різні речовини) і неправильного використання. Дата виробництва вказана на пакуванні виробу. **Строк придатності** – **7 років**.

9. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА МАРКУВАННЯ

Реалізація окулярів, здійснюється через торговельні точки та магазини, інтернет у роздріб та гурт. У продаж окуляри надходять в індивідуальному або груповому пакуванні. Вид пакування та його характеристики визначаються виробником. Окуляри супроводжуються інструкцією або зі змістом інструкції можна ознайомитися на сайті **sigma.ua**.

Текст інструкції обов'язково містить опис ідентифікаційних позначень, який може бути використаний у разі виникнення факторів, вплив яких викликало нерозбірливість позначень на виробі. Маркування окулярів виконують у відповідності до вимог ДСТУ EN 166 і воно містить наступну інформацію:

- › торгову марку;
- › знак відповідності Технічному регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого ПКМУ №771 від 21.08.2019р. і ДСТУ EN 166;
- › DIN5 -ступінь затемнення;
- › маркування відповідно стандарту ДСТУ EN 166: 1ST, де 1 – код світлофільтру; ST – рівень захисту.